

## Technische Daten / technical data sheet / caractéristiques techniques

### RENNER SLKM-S 22,0 - 400 V (RENNER Mehrfach - SCROLL Kompressor mit Kältetrockner / RENNER multiple - SCROLL compressor with dryer / Compresseur SCROLL multiple RENNER avec sécheur)

| Standard                                                                                                                                                 | bar               | l/min               | cfm   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Liefermenge bei Betriebsdruck <sup>1</sup><br>capacity (f.a.d.) at gauged pressure<br>débit réel à la pression de service                                | 8                 | 2510                | 88,64 |
|                                                                                                                                                          | 10                | 2080                | 73,46 |
|                                                                                                                                                          |                   |                     |       |
|                                                                                                                                                          |                   |                     |       |
| Behälter / air receiver / réservoir d'air comprimé                                                                                                       | l                 | -                   |       |
| Verdichterstufe / air end / bloc                                                                                                                         | Typ               | 4 x SV 5.5          |       |
| Motordaten / motor details / détails du moteur                                                                                                           |                   |                     |       |
| Nennleistung / nominal power / puissance nominale                                                                                                        | kW                | 4 x 5,5             |       |
| Drehzahl / speed / vitesse                                                                                                                               | min <sup>-1</sup> | 2890                |       |
| Spannung / voltage / voltage                                                                                                                             | V                 | 400                 |       |
| Frequenz / frequency / fréquence                                                                                                                         | Hz                | 50                  |       |
| Schutzart / protection / protection                                                                                                                      | IP                | 55                  |       |
| Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation                                                                                                  | ISO               | F                   |       |
| Bauform / type / type de construction                                                                                                                    |                   | B3                  |       |
| Einschaltung / start / démarrage                                                                                                                         |                   | YΔ                  |       |
| Schallpegel / sound level / niveau de bruit <sup>2</sup>                                                                                                 | dB(A)             | 8 bar               | 66    |
|                                                                                                                                                          |                   | 10 bar              | 65    |
| Kühlung / cooling / refroidissement                                                                                                                      |                   |                     |       |
| Kühlluftbedarf / cooling air required / débit d'air de refroidissement                                                                                   | m³/h              | 3.120               |       |
| Drucklufttemperatur über Umgebungstemperatur / compressed air outlet temperature above ambient/température de l'air comprimé par rapport à l'air ambiant | K                 | 7 - 15              |       |
| Anschlussdaten / connection details / dates de connection                                                                                                |                   |                     |       |
| Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air                                                                                                             |                   | 1"                  |       |
| Elektroanschluss-Zuleitung / section of electr. cable / section du câble                                                                                 | mm²               | 5 x 10              |       |
| Motornennstrom / motor nominal current / courant nominal du moteur                                                                                       | A                 | 4 x 10,5            |       |
| Absicherung (träge) / recom. HRC fuse / fusible de protection recommandé type retardé                                                                    | A                 | 50                  |       |
| Abmessungen / dimensions / dimensions                                                                                                                    |                   |                     |       |
| L x B x H / L x W x H / P x L x H                                                                                                                        | mm                | 1400 x 920 x 1890   |       |
| Gewicht / weight / poids                                                                                                                                 | kg                | 784                 |       |
| Umgebungstemperatur / ambient temperature / température ambiante                                                                                         | °C                | min. + 0 / max. +40 |       |

<sup>1</sup> nach ISO 1217

<sup>2</sup> CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2 /acc. to CAGI ... / suivant CAGI...

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve our right to change this spec without notice / Sous réserve de modifications techniques