

Technische Daten / technical data sheet / caractéristiques techniques

RENNER SLM-S 22,0 - 400 V (RENNER Mehrfach - SCROLL Kompressor / RENNER multiple - SCROLL compressor / Compresseur SCROLL multiple RENNER)

Standard	bar	l/min		cfm
Liefermenge bei Betriebsdruck ¹ capacity (f.a.d.) at gauged pressure débit réel à la pression de service	8	2510		88,64
	10	2080		73,46
Behälter / air receiver / réservoir d'air comprimé	l	-		
Verdichterstufe / air end / bloc	Typ	4 x SV 5.5		
Motordaten / motor details / détails du moteur				
Nennleistung / nominal power / puissance nominale	kW	4 x 5,5		
Drehzahl / speed / vitesse	min ⁻¹	2890		
Spannung / voltage / voltage	V	400		
Frequenz / frequency / fréquence	Hz	50		
Schutzart / protection / protection	IP	55		
Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation	ISO	F		
Bauform / type / type de construction		B3		
Einschaltung / start / démarrage		YΔ		
Schallpegel / sound level / niveau de bruit ²	dB(A)	8 bar	66	
		10 bar	65	
Kühlung / cooling / refroidissement				
Kühlluftbedarf / cooling air required / débit d'air de refroidissement	m³/h	3.120		
Drucklufttemperatur über Umgebungstemperatur / compressed air outlet temperature above ambient/température de l'air comprimé par rapport à l'air ambiant	K	7 - 15		
Anschlussdaten / connection details / dates de connection				
Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air		1"		
Elektroanschluss-Zuleitung / section of electr. cable / section du câble	mm²	5 x 10		
Motornennstrom / motor nominal current / courant nominal du moteur	A	4 x 10,5		
Absicherung (träge) / recom. HRC fuse / fusible de protection recommandé type retardé	A	50		
Abmessungen / dimensions / dimensions				
L x B x H / L x W x H / P x L x H	mm	1400 x 920 x 1890		
Gewicht / weight / poids	kg	700		
Umgebungstemperatur / ambient temperature / température ambiante	°C	min. + 0 / max. +40		

¹ nach ISO 1217

² nach CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2 /acc. to CAGI ... / suivant CAGI...

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve our right to change this spec without notice / Sous réserve de modifications techniques